

Лабораторная работа №4: Рекурсивные структуры данных. Деревья

Цель работы

Основные теоретические положения

Деревья, также как и списки, являются рекурсивным типом данных. Дерево – это структура данных, которая может быть разделена на корень дерева, левое и правое поддеревья. Так как левое и правое поддеревья в свою очередь являются деревьями, структура рекурсивна. Кроме того, дерево является еще и составным объектом данных.

Дерево, которое имеет только два под дерева, называется двоичным или бинарным. В том случае, если для каждого корня дерева выполняется условие, при котором значение, находящееся в корне дерева меньше значения, находящегося в корне левого под дерева и больше значения, находящегося в корне правого под дерева, двоичное дерево называется упорядоченным.

В Visual Prolog можно определить дерево следующим образом:

```
DOMAINS
treetype=tree(integer, treetype, treetype); empty()
```

Такое определение говорит о том, что дерево является составным объектом, состоящим из трех составных частей: корня, принадлежащего домену `integer` и двух поддеревьев, принадлежащих домену `treetype`, так как именно этот домен и описывает структуру данных типа дерево. Так как дерево является составным объектом, его составные части объединяют функтор `tree`. Кроме того, дерево может находиться в двух состояниях: быть непустым (иметь хотя бы один корень) или пустым (не иметь ни одного корня). Пустое дерево описывается функтором `empty` без параметров. Если у функтора нет параметров, пустые скобки можно не указывать и записывать только имя функтора. Имена функторов `tree` и `empty`, домена `treetype` выбраны произвольно. Такое определение позволяет записать следующую структуру данных:

```
tree(5,
      tree(3,
            tree(6, empty, empty),
            tree(4, empty, empty)),
      tree(10,
            tree(2, empty, empty),
            tree(8, empty, empty)))
```

Одной из наиболее частых операций с деревом является обход узлов дерева и выполнение некоторых действий с ними. Например, вывод значений всех корней дерева. Способ решения этой задачи можно описать следующим образом:

1. если дерево пустое, корня в дереве нет, нет и значения корня для вывода, не выполнять никаких действий;
2. если дерево непустое, то разделить дерево на корень, левое и правое поддеревья, выполнить вывод значения, находящегося в корне дерева, затем обработать левое и правое поддеревья.

Каждое из условий в описании задачи соответствует предложению в программе Visual Prolog.

```
DOMAINS
treetype =tree(integer, treetype, treetype); empty()

PREDICATES
print_tree(treetype)

CLAUSES
% дерево пусто, поэтому никакие действия не выполняются
print_tree(empty) :- !.
% дерево непусто, поэтому дерево разбивается на три составные части,
% сначала выводится корень, затем обрабатываются левое и правое
% поддеревья
print_tree(tree(Root, Left, Right)) :- write(Root), nl,
                                         print_tree(Left),
                                         print_tree(Right).

OAL
print_tree(tree(5,
                 tree(3,
                       tree(6, empty, empty),
                       tree(4, empty, empty)),
                 tree(10,
                      tree(2, empty, empty),
                      tree(8, empty, empty)))).
```

Следует отметить, что в большинстве случаев рекурсия, используемая при работе с деревьями, хвостовой не является, так приходится обрабатывать левое и правое поддеревья, что дает две рекурсивные цели в одном предложении и, соответственно, не выполняется первое правило хвостовой рекурсии - рекурсивный вызов должен быть последней целью в хвостовой части правила вывода.

Постановка задачи

Порядок выполнения работы

Варианты заданий

Содержание отчёта

From:

<http://se.moevm.info/> - **se.moevm.info**

Permanent link:

http://se.moevm.info/doku.php/courses:knowledge_base_and_expert_system:lab4?rev=1567034456 

Last update: **2022/12/10 09:08**