

# Дополнительные задачи по программированию

- 3 Написать программу, которая выводит строку "HELLO WORLD!" на консоль.
- На вход подаются два целых числа
  - если они  $> 0$  вывести их сумму
  - если они равны, вывести 0
  - если они  $< 0$  вывести их произведение.
- 3 Найти и вывести максимальное число из трех целых чисел (числа вводятся с консоли).
- 3 Заполнить значениями, введенными с клавиатуры, одномерный массив целых чисел длиной 15 и вывести эти значения на консоль.
- 3 Заполнить значениями, введенными с клавиатуры, одномерный массив целых чисел длиной 15 и вывести эти значения на консоль в обратном порядке.
- 3 Найти и вывести максимальное число из 15 целых чисел (числа вводятся с консоли).
- 3 Найти и вывести первое отрицательное число из 3 введенных целых чисел.
- 3 Найти и вывести первое отрицательное число из 15 введенных целых чисел.
- 3 Найти и вывести последнее отрицательное число из 15 введенных целых чисел.
- 3 Найти и вывести среднее арифметическое 3 введенных целых чисел.
- 3 Найти и вывести среднее арифметическое 15 введенных целых чисел.
- 3 Найти и вывести индекс первого символа пробела из 3 введенных символов (пробел вводится обязательно).
- 3 Найти и вывести индекс первого символа пробела из 15 введенных символов (пробел вводится обязательно).
- 3 Посчитать и вывести количество пробелов в 15 введенных символах.
- 3 Посчитать и вывести количество пробелов и восклицательных знаков в 15 введенных символах
- 3 Вывести индексы пробелов в 15 введенных символах, если пробелов в символах не было, вывести символ "-".
- 3 Используйте оператор switch. На вход программе подается один из трех символов: -, +, \* и два целых числа. Выведите результат операции для первого и второго числа. (Например, на вход поступило '-', 30, 10. Программа должна вывести 20.)
- 3 На вход программе подается сначала число n, а после - n целых чисел. Требуется определить, упорядочены ли числа по неубыванию. Вывести "Yes" или "No". Числа для обработки сохранить в массив.
- 3 На вход программе подается строка, представляющая собой одно слово из латинских букв. Требуется определить, является ли слово палиндромом (одинаково читающееся в обоих направлениях (anna)). Вывести "Yes" или "No".
- 3 Используйте оператор switch. На вход программе подается целое число меньше 10. Программа должна вывести слово "корова" в правильном падеже.
- 3 Заполнить двумерный массив нулями и вывести его на консоль.
  - размера  $10 \times 10$
  - размера  $5 \times 10$
  - размера  $10 \times 5$

Задачи на массивы (в задачах следует полагать, что на вход программе сначала подается количество элементов N, а после - N чисел. Массив создавать динамически.)

- 3 Найти разницу между максимальным и минимальным числом в этом массиве.
- 3 Найти сумму элементов массива, расположенных до минимального элемента

- 3 Найти сумму элементов массива, расположенных после последнего элемента, равного нулю
- 3 Найти сумму модулей элементов массива, расположенных после максимального модуля элемента
- 3 Найти сумму модулей элементов массива, расположенных после первого элемента, равного нулю
- 3 Найти произведение элементов массива, расположенных между первым и вторым нулевыми элементами
- 3 Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами
- 3 Найти произведение элементов массива, расположенных между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами

Строки:

- Определить длину строки, введенной пользователем.
- Найти разницу между числом строчных и прописных (заглавных) букв в строке.
- Дана строка состоящая из букв и цифр (считается, что больше одной цифры подряд идти не может). Требуется посчитать сумму этих цифр.
- Дана строка состоящая из букв и цифр Требуется сформировать и вывести новую строку, состоящую только из этих цифр, разделенных пробелами.
- Поменять местами слова в строке, состоящей из двух слов.
- Вводится строка, представляющая собой некоторое слово. Требуется определить, является ли это слово палиндромом - одинаково читающимся в обоих направлениях. (Saipruakivikaupriias - слово палиндром)
- Добавить в строку пробелы после знаков препинания, если они там отсутствуют.
- Требуется в произвольной строке удалить последнее слово, т.е. все символы после последнего пробела в строке.
- Найти слово, стоящее в тексте под определенным номером, и вывести его первую букву.
- Подсчитать количество слов во введенной пользователем строке. Для упрощения задачи считать, что слова разделяются исключительно одним пробелом, а первый и последний символы строки не являются пробелами.
- Во введенной строке удалить все символы между первым и вторым вопросительным знаком. Сами знаки в строке оставить
- Дана строка. Определите процентное отношение строчных и прописных букв к общему числу символов в ней.
- Написать функцию `int mystrlen(char *)`; вычисляющую длину переданной ей строки

## Линейный односвязный список

**Структуры:** Способ представления данных инкапсулирующий в себя данные различных типов. Кратко можно почитать [тут](#) либо в какой-нибудь книге в духе "Руководство для начинающих (Шилдт)". Важно понимать, что данные-поля структуры в памяти представляются подряд, в порядке их объявления.

**Идея:** Идеологически - линейный односвязный список это структура данных, представляющая собой список узлов, каждый из которого хранит какие-то данные и указатель на следующий элемент. Это некая альтернатива массиву, но куда более гибкая: порядок элементов в списке не связан с их расположением в памяти. Это порождает, например, то, что такие операции как поиск и удаление не связаны со сдвигами остальных элементов, однако все операции со списком являются исключительно последовательными - прямой доступ к элементам списка

невозможен. Кратко можно почитать [тут](#). Либо в какой-нибудь книге по структурам данных.

**Реализация** Каждый узел линейного односвязного списка хранит в себе данные (которые подразумеваются под фразой “хранится в списке”) и указатель на следующий элемент списка. Таким образом, узел списка может иметь вид:

[node.h](#)

```
struct node
{
    int data; //полезные данные
    struct node *next; //указатель на следующий элемент
};
```

Из этого следует то, что для всех операций со списком (в том числе и хранения его) достаточно знать только указатель на его первый элемент.

**Функции:** вам предлагается реализовать список и следующий набор функций (не обязательно все) для работы со списком (в списке хранятся целые числа). Не забывайте, что качество превыше количества, поэтому если сложно, то реализовать сколько сможете. Функции приведены в порядке возрастания сложности. В этом же порядке и реализовывать :

- Добавление элемента в конец списка (void addTail(struct node \*root, int data);)
- Посчитать длину списка (int length(struct node \*root);)
- Получить n-й элемент списка (int getN(struct node \*root, int n);)
- Добавление элемента после n-го элемента списка (элементы нумеровать с нуля) (int addN(struct node \*root, int n, int data); функция должна возвращать номер вставленного элемента и отрицательное число в случае ошибки)
- Добавление элемента в начало списка (void addHead(struct node \*root, int data);) (сложнее, чем вам кажется)
- Подумать как можно реализовать удаление n-го элемента списка. (int remove(struct node \*root, int n);)

From:

<http://se.moevm.info/> - **se.moevm.info**

Permanent link:

[http://se.moevm.info/doku.php/courses:programming:extra\\_tasks?rev=1490262064](http://se.moevm.info/doku.php/courses:programming:extra_tasks?rev=1490262064)



Last update: **2022/12/10 09:08**